

מפרט מכר

לפי צו מכר (דירות) (טופס של מפרט) התשל"ד 1974 (תיקון התשס"ח-2008
ותיקון התשע"ה 2015)

כולל התאמות והבהרות הנכונים למבנה ולדירה

מחיר למשתכן- מהדורה 14

דגם ____ - ____ חדרים

מגרש ____

מפרט

לפי חוק המכר (דירות), תשל"ג-1973

נספח לחוזה בין: 1. _____, ת.ז. _____

2. _____, ת.ז. _____

לבין בר הילי חברה לבנייה והשקעות בע"מ

ח.פ. 516138757

מתאריך _____

א. פרטי זיהוי:

1. יישוב: חצור הגלילית. רחוב הזית. ובית מס': יקבע ע"י הרשות המקומית בהמשך.

"שכונת כרמים"

1.1 גוש מס': 14051 חלקה מס': 131 מגרש מס': 114

1.2 גוש מס': 14052 חלקה מס': 60 מגרש מס': 113

2. בעל הקרקע: רשות מקרקעי ישראל;

הזכות שהקונה רוכש בדירה: חכירה.

2.1 שם המחכיר: רשות מקרקעי ישראל;

2.2 תקופת החכירה: 98 שנים. תחילת תקופת החכירה: 30.01.2018

3. דירה מס' _____ קומה: _____ בבניין: _____ (להלן "הדירה")

4. בדירה: חדר דוור, פינת אוכל, _____ חדרי שינה, מרחב מוגן דירתי (להלן – ממ"ד) המשמש כחדר, פרוזדור, מטבח, חדר אמבטיה כללי, חדר רחצה הורים, חדר כביסה, מרפסת שירות, מרפסת שמש.

5. שטח הדירה

שטח הדירה _____ למפרט המכר והוא מחושב לפי כללים אלה:

(א) השטח הכלוא בתוך המצולע הנוצר על ידי הקווים העוברים על פניהם החיצוניים של קירות החוץ של הדירה.

לעניין זה –

(1) "קיר חוץ" – קיר המפריד בין הדירה לבין מה שמחוצה לה, לרבות בין הדירה לבין מרפסת שמש, בינה לבין שטח משותף בקומה או בינה לבין דירה או תכנית אחרת; כאשר קיר חוץ מפריד בין הדירה לבין דירה אחרת יעבור קו המצולע האמור במרכזו של קיר החוץ;

(2) "פניו החיצוניים של קיר חוץ" – פני הקיר בלא גימור; בקיר עם חיפוי אבן פני הקיר יכללו את החיפוי.

(ב) בדירה רב מפלסית יחושב ויפורט השטח לגבי כל מפלס בדירה; שטח הדירה יהיה סכום שטחי כל המפלסים בדירה.

- (ג) שטחו של כל מהלך מדרגות בדירה יחושב פעם אחת בלבד לפי ההיטל האופקי של כל המשטחים המשופעים והאופקיים; השטח יצורף למפלס שממנו עולה מהלך המדרגות.
- (ד) בחישוב השטח ייכללו רק השטחים שגובהם תואם לנדרש בתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970 (להלן – תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר)).

6. פירוט שטחים נוספים המוצמדים לדירה או המשמשים את הדירה באופן בלעדי מצוין בנספח' למפרט המכר:

- 6.1 מרפסת שמש¹ _____ מ"ר ביציאה מחדר דיור מתוך מרפסת שמש קיים אזור מקורה בשטח של _____ מ"ר .
- 6.2 חניה בשטח _____ מ"ר (יש לצרף תכנית שטחי החניה עם סימון מיקום החניה המוצמדת);
- 6.3 מחסן מוצמד לדירה בשטח _____ מ"ר;
- 6.5 גינה מוצמדת לדירה⁴ בשטח _____ מ"ר; יציאה מחדר מגורים.

הערות לחישובי השטחים:

1. "מרפסת שמש/גן" – מרפסת חיצונית לדירה; שטחה של מרפסת הוא שטח הרצפה הכלוא בתוך המצולע הנוצר על ידי הקווים העוברים על פניהם החיצוניים של קירות החוץ או המעקים הבנויים של המרפסת ועל פניהם החיצוניים של קירות הדירה הגובלים במרפסת.
2. שטחו של מחסן, הוא השטח הכלוא בין קירות המחסן בתוספת שטח הקירות; כאשר קיר המחסן מפריד בינו לבין חלק של דירה אחרת ייכלל רק השטח שמתחת למחצית הרוחב של הקיר; כאשר קיר המחסן גובל בשטח משותף ייכלל שטח הקיר במלואו.
3. שטחו של מרתף, הוא השטח הכלוא בין קירות החוץ של המרתף בתוספת שטח תיאורטי מתחת לקירות החוץ בעובי 20 ס"מ;
- כאשר קיר המרתף מפריד בינו לבין חלק של דירה אחרת ייכלל רק השטח שמתחת למחצית הרוחב של הקיר; כאשר קיר המרתף גובל בשטח משותף ייכלל שטח הקיר במלואו.
4. שטחה של גינה כולל את שטח הקירות התומכים בהיקפה; תותר סטיה בשיעור של עד 5% בין שטח הגינה המופיע במפרט המכר לבין השטח למעשה.

7. סטיות קבילות:

- הסטיות המפורטות להלן הן סטיות קבילות ולא יראו אותן כסטיה ממפרט זה:
- (א) סטיה בשיעור של עד 2% בין שטח כמפורט בסעיפים 5 ו-6 ובין השטח למעשה; ואולם לעניין שטחה של גינה תותר סטיה גדולה יותר כמפורט בסעיף 6.6 והערה 4 לעיל.
- (ב) סטיה בשיעור של עד 5% בין מידות האבזרים במפורט ומידות האבזרים למעשה.

8. שם עורך הבקשה להיתר (להלן האדריכל): יצחק שפירא
כתובת: מושב הזרעים ד.ג. גליל תחתון 15205
טלפון: 04-6733403; מייל: liad.arc1@gmail.com

9. שם האחראי לתכנון השלד (להלן המהנדס): דיא אבו סלאח א.ד.ק. דיזיין
כתובת: מגדל שמש רמה"ג 12438 ת.ד. 3056
טלפון: 04-6378669; מייל: dyaa.as@gmail.com

אשד בקרה בע"מ
11.02.2024
נבדק

- מותנה בהיתר בניה- מפרט נערך לפני קבלת היתר בניה וכפוף לשינויים רק ע"י רשויות מוסמכות

. תאור הבניין, המבנה, הדירה, ציודה ואבזריה

* המוכר רשאי להכניס שינויים בחלוקה פנימית של דירות אחרות בבניין, בתנאי שלא ישנו את חזית הבניין או שטחים ברכוש המשותף.

* כל המוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישות התקן הישראלי אם יש כזה.

1. תיאור הבניין

1.1. בניין מגורים רב משפחתי.

אחד מתוך בניינים דומים הידועים בשם "בניין 113/A", "בניין 113/B", בניין 113/C, והכוללים קומת כניסה המשמשת גם למגורים ועוד 3 קומות מגורים

הבניינים יבנו במקביל או בשלבים לפי החלטת החברה.

בבניינים אין דירות שלא למגורים.

1.3. טבלה מס' 1 – פירוט הקומות בבניין וייעודה של כל קומה:

כינוי או תיאור קומה	קומות מעל למפלס קומת הכניסה הקובעת לבניין	מספר דירות בקומה	סוג השימוש	הערות
קומת כניסה	0	<u>2</u>	מגורים (דירות גן), מבואת כניסה (לובי), 1 מעלית, חדר מדרגות, חדר דודים , נישות למתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות.	
קומה 1	1	<u>2</u>	מגורים, מבואת כניסה (לובי קומתי), 1 מעלית, חדר מדרגות, חדר דודים , נישות למתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות.	מספר קומות 6 -
קומה 2	2	4	מגורים (2 דירות גן), מבואת כניסה (לובי קומתי), 1 מעלית, חדר מדרגות, חדר דודים , נישות למתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות.	
קומה 3 (פנטהאוז)	3	2	מגורים, מבואת כניסה (לובי קומתי), 1 מעלית, חדר מדרגות, חדר דודים , נישות למתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות.	
קומה טכנית-גג עליון	-	-	חדר מדרגות, מערכות סולאריות, מתקנים ומערכות טכניות (משותפות/ פרטיות), לפי דרישת המתכננים ו/או הרשויות.	
סך הכל קומות למגורים	4			
סך הכל קומות בבנין	4 ; במניין הקומות לא נכלל הגג העליון .			

הערות והבהרות:

- (א) ייתכנו שינויים בטבלה בהתאם להיתרי הבניה
(ב) החברה זכאית לפי שיקול דעתה או הנחיות המתכננים להוסיף או לבטל מתקנים או ייעודם ואף לשנות מיקומם, או לאפשר מתן שרות באמצעותם גם למבנים סמוכים, לרבות הקצאת חדרים ו/או ארונות ו/או גומחות בהם מערכות אלו מותקנות. אך זכויות הרוכש לא תפגענה.
(ג) כינוי מס' הקומות במפרט הינו נומינלי. כינוי הקומות בפועל עשוי להשתנות כגון: קרקע, ביניים, א', ב'.. וכו' ו/או בשיטה המקובלת בחב' המעליות.

1.4. חדרי מדרגות:

מספר חדרי המדרגות בבניין: 1; איפיון חדר המדרגות: סגור, מוגן, מגיע לגג, מקורה.

1.5. מעליות: יש; מספר המעליות: 1; מספר התחנות לכל מעלית: 4; מספר נוסעים לכל מעלית: מעלית 1: 6; מעלית שבת: יש (מעלית מס 1)

מהירות המעלית 1 מ"ש'; המעלית תתאים לדרישות התקן הישראלי למעליות- 24.81 ותהיה חשמלית ללא ו/או עם חדר מכונות. פיקוד המעליות יהיה מאסף מטה מלא (בקומת הקרקע מאסף ל-2 הכיוונים).

גמר המעלית: קירות תא המעלית יצופו פלב"ם בלוחות אנכיים. על הקיר האחורי תותקן מראה מגובה המעקה ועד לתקרת התא ולכל רוחב התא. ריצפת התא תצופה בגרניט או בשיש בעובי של 27 מ"מ לפחות. תקרת התא תהיה צבועה בצבע סופי צבוע בתנור או תכוסה ע"י תקרה מונמכת ותותקן בה תאורה ישירה או עקיפה.

1.6. עמדת שומר: אין.

(*) "מעלית שבת" – מובהר כי הכוונה במעלית בעלת מנגנון פיקוד שבת, שהפעלתו תקבע ע"י נציגות דיירי הבניין ו/או חב' הניהול באם תהיה בהתאם לסעיף 59 ז' בחוק המקרקעין תשכ"ט-1969.

2. חומרי הבניין ועבודות גמר:

2.1. שלד הבניין: לפי תכניות המהנדס; שיטת הבניה: קונבנציונאלית בשילוב מתועשת.

2.2. רצפה ותקרה קומתית: חומר: בטון; עובי לפי חישובי מהנדס השלד; שיטת הבניה: קונבנציונאלי; בידוד אקוסטי (לפי תקן ישראלי מס' 1004 חומר חול/סומסום; עובי ע"פ קביעת מהנדס.

2.3. תקרת קומה עליונה: חומר: בטון; עובי: ע"פ קביעת מהנדס; בידוד תרמי (לפי תקן ישראלי מס' 1045): חומר: בט-קל בכפוף לדרישות התקן; עובי: ע"פ קביעת מהנדס בכפוף לדרישות התקן.

2.4. גג הבניין: חומר: בטון; עובי לפי חישובי מהנדס השלד;

בידוד תרמי (לפי תקן ישראלי מס' 1045): חומר: בט-קל בכפוף לדרישות התקן; עובי: ע"פ קביעת מהנדס בכפוף לדרישות התקן.

2.5. קירות חוץ: חומר: בטון ו/או בלוק מבודד ו/או טיח תרמי (בחלקו הפנימי של הקיר החיצוני); הכל לפי התקן; עובי: ע"פ דרישות התקן. שיטת הבניה: קונבנציונאלית בשילוב מתועשת; בידוד תרמי (לפי תקן ישראלי מס' 1045): חומר: ע"פ דרישות התקן; עובי: ע"פ דרישות התקן.

2.6. גימור קירות חוץ:

עבודות גימור קירות החוץ של בניין המגורים יהיו על פי התנאים בהיתר הבנייה

2.6.1. חיפוי עיקרי: שליכט צבעוני, טיח, חיפוי קשיח בהתאם להיתר בניה.

2.6.2. טיח חוץ: האדריכל יהיה רשאי לשנות סוג, גוון וחלוקת הציפויים בתאום עם הרשות

המקומית.ח (2 שכבות); בהתאם להיתר בניה.

לא תותר השארת צנרת גלויה מכל סוג שהוא במעטפת החיצונית של הבניין או בתוך חלקיו אלא אם כן נדרשת השארתה על פי דין.

2.7. **קירות הפרדה בין הדירות:** חומר: בטון ו/או בלוקי בטון ו/או בלוק תאי, לפי הנחיות מהנדס השלד והיועץ ובכל מקרה יעניקו את שיעור הבידוד האקוסטי הנדרש על פי ת"י 1004 חלק 1. עובי: לפי הנחיות מהנדס השלד והיועץ.

2.8. **חדרי מדרגות:**

2.8.1 קירות מעטפת: חומר בטון עובי לפי חישובי מהנדס; הבידוד האקוסטי לחדר המדרגות והמעלית יבוצע על פי הוראות כל דין.

2.8.2 גימור קירות פנים: חומר חיפוי בשיפולים כדוגמת הריצוף + טיח וצבע אקרילי עד לגובה התקרה. גמר התקרות הבנויות יבוצע בטיח וסיד סינתטי

2.8.3 מדרגות: אבן נסורה או גרניט פורצלן או טראצו צמנט לבן או שווה ערך, בהתאם לדרישות התקנים הרלבנטיים, ובעלות שיפולים תואמים לאורך המדרגות והפודסטים, ופסים נגד החלקה; ריצוף משטחים: אבן נסורה או גרניט פורצלן או טראצו צמנט לבן, בגוון דומה או לא לחיפוי במדרגות, לפי בחירת תכנון האדריכל.

2.8.4 מעקה: מתכת ו/או בנוי ו/או משולב (לרבות מאחז יד), לפי תכנון האדריכל ולפי התקנים ;

2.8.5 עליה לגג: יש; מחדר מדרגות.

2.8.6 דלתות חדר מדרגות: דלתות אש, כולל מחזיר שמן.

2.9. מבואה (לובי) קומתית.

גימור קירות פנים: חומר: גימור קירות פנים יהיו בחיפוי קשיח, דוגמת אבן נסורה (שיש) או קרמיקה או גרניט פורצלן, עד לגובה משקופי הדלתות, מעל החיפוי הקשיח יבוצע טיח וצבע אקרילי ("בעל תו תקן ירוק") עד לתקרה;
גמר התקרות הבנויות יבוצע בטיח וסיד סינתטי. ריצוף: אבן נסורה או גרניט פורצלן.

2.10. מבואה (לובי) כניסה:

- 2.10.1 גימור קירות פנים: אבן נסורה או קרמיקה (רגיל או גרניט פורצלן), לפחות עד לגובה משקוף דלת הכניסה, מעל החיפוי הקשיח יבוצע טיח וצבע אקרילי
גימור תקרה: חומר: סיד סינטטי ו/או תקרת משנה ו/או תקרה דקורטיבית.
ריצוף: חומר: אבן נסורה (שיש) או אריחים מסוג גרניט פורצלן. שטח האריח הבודד לא יפחת מ-0.36 מ"ר (60/60), גוון על פי בחירת האדריכל. ריצוף בניין המגורים יהיה נגד החלקה בהתאם לדרישות התקן הישראלי למניעת החלקה.
2.10.2 דלת כניסה לבניין: יש, דלת אלומיניום מזוגגת, בעלת פתיחת נעילה חשמלית הנשלטת על ידי מערכת אינטרקום ומחזיר שמן.
~~דלת כניסה/ יציאה, נוספת לבניין: אין. עפ"י תכנית (מתכת או אלומיניום מזוגג לפי תכנון האדריכל), ביציאה/כניסה לכיוון החניה.~~
2.11 בחזית הבניין יותקן מספר בניין חיצוני ומואר, עיצוב המספר יהיה לפי דרישת הרשות המקומית.
2.12 חדרים לשימוש משותף: חדרים טכניים (ככל שיהיו), חדר דודים :
גימור קירות: טיח + צבע מלבין סינטטי (למעט גומחות, ארונות חשמל, מים וכו').
גימור תקרה: בטון טבעי צבוע במלבין סינטטי ו/או טיח צבוע במלבין סינטטי ו/או תקרת משנה ו/או משולב, לפי תכנון האדריכל.
גימור רצפה: טראצו או גרניט פורצלן או משולב.
דלתות חדרים טכניים ו/או חדרים לשימוש משותף: דלתות פח או פלדה או שווה ערך,

3. תיאור הדירה (בנוסף לאמור בפרק א' – פרטי זיהוי)

3.1. גובה הדירה*:

- גובה הדירה מפני הריצוף עד תחתית התקרה: לא פחות מ-2.5 מ';
גובה חדרי שירות ופרוזדור: לא פחות מ-2.05 מ';
*הערה: למעט תחת קורות, מערכות, בליטות, הנמכות מקומיות ותקרות משנה. בכל מקרה גובה הדירה בשטח המינימלי הקבוע לגבי חלקי דירה על פי התקנות לא יפחת מן הגובה המינימלי הקבוע על פי דין.

3.2. טבלה מס' 2 – רשימת חדרים וגימורים בדירה ובשטחים המוצמדים לה או המשמשים אותה

תיאור	טור א'	טור ב'		טור ג'	טור ד'	טור ה'	טור ו'
		קירות	גמר קירות ותקרות				
חומר	חומר	קירות	תקרות	ריצוף ⁽³⁾	מידות האריחים	ריצוף-מחיר לזיכוי	הערות
חדר דיור	בלוקי בטון ו/או בטון ו/או גבס ⁽¹⁾	טיח + צבע אקרילי ⁽²⁾	טיח+ סיד סינתטי	ג. פורצלן	,60X60	אין	
פינת אוכל	בלוקי בטון ו/או בטון ו/או גבס ⁽¹⁾	טיח + צבע אקרילי ⁽²⁾	טיח+ סיד סינתטי	ג. פורצלן	,60X60	אין	
חדרי שינה	בלוקי בטון ו/או בטון ו/או גבס ⁽¹⁾	טיח + צבע אקרילי ⁽²⁾	טיח+ סיד סינתטי	ג. פורצלן	,60X60	אין	
חדר ארונות (באם קיים)	בלוקי בטון ו/או בטון ו/או גבס ⁽¹⁾	טיח + צבע אקרילי ⁽²⁾	טיח+ סיד סינתטי	ג. פורצלן	,60X60	אין	
ממ"ד	בטון מזויין ע"פ הנחיות פיקוד העורף	ע"פ הנחיות פיקוד העורף+ צבע אקרילי	טיח+ סיד סינתטי	ג. פורצלן	,60X60	אין	משמש כחדר שינה
פרוזדור	בלוקי בטון ו/או בטון ו/או גבס ⁽¹⁾	טיח + צבע אקרילי ⁽²⁾	טיח+ סיד סינתטי	ג. פורצלן	,60X60	אין	
מטבח	בלוקי בטון ו/או בטון ו/או גבס ⁽¹⁾	טיח + צבע אקרילי ⁽²⁾	טיח+ סיד סינתטי	ג. פורצלן	,60X60	אין	פתוח. חיפוי קרמיקה 60 ס"מ מעל השיש לכל אורך הארון התחתון במידות 30X10 או 20X20
חדר רחצה הורים (אם קיים)	בלוקי בטון ו/או בטון ⁽¹⁾	קרמיקה עד גובה משקוף הדלת+ השלמה טיח+ צבע אקרילי עד גובה התקרה ⁽⁴⁻⁵⁾	טיח+ סיד סינתטי	ג. פורצלן	ריצוף: 33X33, 30X30 חיפוי: 30X60, 20X50 25X50	אין	

- מותנה בהיתר בניה- מפרט נערך לפני קבלת היתר בניה וכפוף לשינויים רק ע"י רשויות מוסמכות

		20X60, 15X60					
	אין	ריצוף: 33X33, 30X30 חיפוי : 30X60, 20X50 25X50 20X60, 15X60	ג. פורצלן	טיח+ סיד סינתטי	קרמיקה עד גובה משקוף הדלת+ השלמה טיח+ צבע אקרילי עד גובה התקרה(4-5)	בלוקי בטון ו/או בטון (1)	חדר אמבטיה
	אין	ריצוף: 33X33, 30X30	ג. פורצלן	טיח+ סיד סינתטי	טיח + צבע אקרילי (2)	בלוקי בטון ו/או בטון ו/או גבס (1)	מרפסת שירות
	אין	ריצוף: 33X33, 30X30 חיפוי : 30X60, 20X50 25X50 20X60, 15X60	ג. פורצלן	טיח+ סיד סינתטי	קרמיקה עד גובה 150 ס"מ + השלמה טיח+צבע אקרילי עד גובה התקרה (4-5)	בלוקי בטון ו/או בטון (1)	חדר שירותי אורחים (אם קיימים)
מעקה- ר' הערה (8)	אין	ריצוף: 33X33, 30X30	ג. פורצלן	טיח+ סיד סינתטי	דוגמת כלל החזיתות ו/או טיח + צבע אקרילי (2)	בלוקי בטון ו/או בטון ו/או גבס (1)	מרפסת שמש/גן
	אין	60X60	ג. פורצלן	טיח+ סיד סינתטי	טיח + צבע אקרילי (2)	בלוקי בטון ו/או בטון ו/או גבס (1)	מחסן (באם וקיים)

הערות והבהרות לטבלה:

(1) קירות ומחיצות הפנים בדירה יהיו עשויים מ: בטון/בלוקי בטון/ בלוקי בטון תאי/ בלוקי גבס או לוחות גבס בתנאים שלהלן:
עובי דופן הפרופילים 0.6 מ"מ לפחות; רוחב הפרופילים 70 מ"מ לפחות; בידוד 2" בצפיפות של לפחות 12 ק"ג למ"ק (צמר סלעים/ זכוכית/ מינרלי).
מכל צד של מחיצת הגבס יהיו אחד מאלה:
2 לוחות בעובי 12.5 מ"מ לפחות (מחיצה דו קרומית), או לחילופין: לוח בעובי 15.9 מ"מ לפחות, מחוזק ומשופר לנגיפה בעל צפיפות גבוהה (1000 ק"ג/מ"ק לפחות).
פרטי הביצוע יהיו בהתאם להוראות ומפרטי היצק/ ספק הלוחות.
יצרן/ ספק הלוחות יבצע פיקוח צמוד אחר התקנת הלוחות ויאשר בכתב את התאמתם למפרטיו.

ניתן שמעטפת הפנים של קירות החוץ תהיה עשויה מלוחות גבס/ בלוקי גבס/ בלוק בטון או בלוק בטון תאי. הכול בכפוף לעמידה בתקינה הרלוונטית לרבות בת"י מס' 1045: בידוד תרמי של בניינים.

(2) גמר קירות: טיח+ צבע אקרילי או בהתאם לחומר הבניה של הקירות.

צביעה בצבע אקרילי. גוון: לבן.

כל צבעי התקרות וקירות פנים יהיו בעלי "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים הישראלי.

גמר תקרות: טיח+ סיד סינטטי

חיפוי קירות במטבח: חיפוי קירות בקרמיקה בגובה 60 ס"מ לפחות לכל אורך משטח העבודה (בין ארון תחתון ועליון) כאשר התנור אינו ביחידת BI חיפוי קירות תואם מאחורי התנור וסביבו בקו הסף העליון של החיפוי הקרמי ועד הרצפה (גובה 1.50 מ' מעל הריצוף) מעל החיפוי ובקירות טיח+צבע אקרילי.

(3) ריצוף: גרניט פורצלן סוג א'. העומד בדרישות ת"י 2279 ודרישות התקינה והחקיקה הרלוונטיות ובדרגת התנגדות להחלקה R-9.

לכל מערכות החדרים בדירה:

אריחים במידות

ריצוף בחדרי הרחצה ובמרפסות שמש: אריחים במידות, 30X30, 33X33,

הריצוף יכלול שיפולים בכל היקף הקירות מחומר הריצוף בגובה 7 ס"מ לפחות, אלא אם כן צוין בגמר הקירות חיפוי קשיח.

לכל מידת אריח לריצוף או לחיפוי תינתן לרוכש הבחירה מבין 4 סדרות של ריצוף ו- 3 דוגמאות/גוונים לפחות שאחת מהן היא בגוון בהיר - ניטרלי.

לפחות אחת מבין הסדרות תהיה בגימור "מבריק חלקית" (LAPPATO).

המוכר יציג לקונה בחירה בין 2 גוונים של רובה (למילוי מישקים, פוגות, בין אריחים): אחת באפור והאחרת בגוון קרוב ביותר לגוון השולט של האריח שנבחר ע"י הקונה.

- מותנה בהיתר בניה- מפרט נערך לפני קבלת היתר בניה וכפוף לשינויים רק ע"י רשויות מוסמכות

- (4) חיפוי חדר רחצה ושירותים: סוג א'. קרמיקה - במידות 30/60 ס"מ. ומידות אחרות שתוצענה - 25X50, 20X60, 15X60 20X50 30X60, בהסכמת הקונה, המוכר יהיה רשאי להציע אריחים במידות דומות למפרט וכן במידות נוספות 30/30 ס"מ, 33/33 ס"מ ללא כל שינוי במחיר הדירה. ריצוף במחסנים : אריחים במידות עפ"י בחירת המוכר.
- (5) לצנרת גלויה תבוצע סיגרה מובנית כולל בידוד אקוסטי וחיפוי קרמיקה זהה לגמר הקירות.
- (6) הקירות, הרצפות והנקזים באזורים רטובים יאטמו לפי הוראות כל דין ולפי דרישות התקנים הרלוונטיים למניעת מעבר מים לחלקי בניין/חדרים סמוכים.
- (7) מעקה: מעקה אלומיניום משולב עם זכוכית מחוסמת או בנוי כדוגמת החזית ולפי הנחיות ת"י 1142 "מעקים ומסעדים".
- (8) ביציאה למרפסות שמש/גג, יתכן סף מוגבה/מונמך (מדרגה) עד גובה המותר בתקנות (עד 20 ס"מ גובה/רוחב), לפי תכנון האדריכל.
- (9) אריחי אבן טבעית (ככל שיותקנו בשטח המשותף/פרטי)- יש לשים לב להוראות הבאות מתוך ת"י 5566 חלק 2, לפיהן היות שהאבן היא חומר טבעי, עלולים להיות בו נימים, גידים והבדלי גוון ומרקם. כמו כן, גוון הלוחות או האריחים המשמשים במערכת הרצפה עלול להשתנות בחלוף הזמן, ולפיכך עשוי להיות שוני בגוון בין הלוחות או האריחים שברצפה לבין הלוחות או האריחים הנשמרים למטרות תחזוקה. הכול בכפוף לדרישות התקינה לכללי המקצוע.
- (10) ליטוש/הברקה - למניעת ספק יודגש כי לא יבוצע ליטוש ו/או הברקה ע"י החברה ע"ג הריצוף בדירה.
- (11) פרגולה, קורה/ות – (ככל ותבחר החברה להתקין, ומבלי שהדבר יחייב בסימון בתוכנית המכר) עץ ו/או בטון ו/או פלדה ו/או משולב, לפי תכנון האדריכל.
- 3.3 ארונות:**
- 3.3.1 ארון מטבח תחתון: גוף הארון, כולל דלתות, יחידת מגרות, ידיות מתכת, מדפים, תושבות לכיור בחיתוך המתאים להתקנה שטוחה של הכיור, הכנה לכיריים מובנות (כוללת: פתח, נקודת גז לבישול ונקודת חשמל להצתה), הכנה למדיח כלים(3).
- גוף הארון והמדפים יהיו מעץ לבוד (סנדוויץ') בעובי 17-18 מ"מ לפחות, וגב הארון יהיה מעץ לבוד (דיקט) בעובי 5-6 מ"מ לפחות. שאר חלקי הארון עץ לבוד (סנדוויץ') או MDF או לוחות פוסטפורמינג.
- ציפוי חיצוני: פורמאיקה/ פוסטפורמינג. לבחירת הרוכש מתוך 5 גוונים לפחות (מהם אחד לבן ואחד בהיר ניטרלי) שיוצגו ע"י החברה ו/או הספק/ים שיבחרו על ידי החברה.
- ציפוי פנימי וגמר מדפים: פורמאיקה ו/או מלמין בגוון לבן.
- עומק הארון, כולל חזית הדלתות, כ-60 ס"מ לפחות. גובה סף עליון של משטח העבודה כ- 90 ס"מ לפחות מעל פני הריצוף. הארון יכלול יחידת מגרות ברוחב כ- 60 ס"מ לפחות לכל גובה ועומק הארון.
- ארון המטבח התחתון יכלול פינה אחת בלבד, אם נדרש, ולא יותר. ביחידה פינתית (ככל שקיימת) יותקנו "פתרונות פינה" מכניים לאחסון נשלף כגון מג'יק קורנר או ש"ע.

בתחתית הארון הגבהה (סוקל) בגובה של כ- 10 ס"מ ובחיפוי עמיד למים/רטיבות ובגון לפי הנחיות האדריכל, או הספק שיבחר ע"י החברה.

משטח עבודה מעל ארון מטבח תחתון: לבחירת הקונה משטח עבודה בעובי לא פחות מ-2 ס"מ מאבן פולימרית (כדוגמת אבן קיסר או שווה ערך), העונה לדרישות ת"י 4440 (חלקים 1,2), עם שוליים בהבלטה של 2 ס"מ ביחס לחזית הארונות בכל היקפם החשוף. המשטח יותאם להתקנה שטוחה של כיור. בהיקף המשטח יותקן קנט עליון מוגבה שאופן עיבודו יקבע ע"י המוכר (הקונה רשאי להעדיף התקנה ללא קנט מוגבה עם עיבוד בחזית המשטח ככל הנדרש כולל אף מים בכל היקף המשטח. גוון: לבחירת הקונה מתוך 3 גוונים לפחות (אחד מגוונים אלו יהיה בהיר ניטרלי. (לוחות השיש/אבן קיסר יהיו בהדבקה ולא לוח בודד אחד).

מידות:

האורך המזערי של ארון המטבח תחתון לא יפחת מהצוין:

דירת 3 ו-4 חדרים- 5 מ"א

4.5 חדרים ומעלה- 6 מ"א.

3.3.2 ארון מטבח עליון: אין.

(מסיבות של תכנון המטבח הספציפי בדירות 4.5 חדרים ומעלה המוכר יהיה רשאי להציע לדייר להמיר עד 1 מ"א ארון מטבח תחתון ב- 2 מ"א ארון מטבח עליון. במקרה זה לא יותר ארון מטבח עליון פינתי, ואורך הארון התחתון לא יפחת מ-5 מ"א).

החליט הקונה לקבל את הצעת המוכר, יתוכנן הארון העליון כמפורט להלן:

1. הארון יהיה המשכי ורציף ללא פינות.
2. מבנה וציפוי ארון המטבח העליון יהיה בהתאם לדרישות המפרט לגבי ארון המטבח התחתון.
3. גובהו של הארון העליון 75 ס"מ לפחות ועומקו 30 ס"מ לפחות. ניתן שגובה הארון העליון יהיה 60 ס"מ ובתנאי שפתיחת הארונות העליונים תהיה כלפי מעלה (מנגנון קלפה).
4. הארון יכלול לפחות מדף אחד אחד לכל אורכו.


3.3.3 ארונות אחרים: בכל אחד מחדרי הרחצה בדירה (למעט בחדר השירותים, באם קיים) יותקן ארון תחתון מעץ לבד (סנדוויץ') או MDF או סיבית עמידה במים ברמה 5P לפי תקן 310EN. הארון יהיה תלוי או מונח, במידות: 80 ס"מ לפחות, הכולל: דלתות, מדפים, צירים בלתי מחלידים, משטח עבודה אינטגרלי מחרס/ שיש/ ניאו קוורץ משולב בכיור.

ציפוי חיצוני: פורמאיקה. ציפוי פנימי: פורמאיקה ו/או מלמין לפי יצרן הארון. גוון: לפי החלטת החברה.

מחיר לזיכוי בעד ארון הרחצה: ראה טבלאות זיכויים

הערות:

- (1) המדידה לאורך הקיר, פינה (ככל שקיימת) נמדדת פעמיים. חללים המיועדים למדיח, תנור, כיריים וכיו"ב (למעט מקרר) כלולים באורך הארונות. סטיות עד כ- 5% במידות אורך ארונות המטבח, לא יחשבו כסטייה מתיאור זה.
 - (2) במקרה של זיכוי עבור ארונות המטבח וביצוע עצמי, על הקונה לקחת בחשבון כי יתכן ובקיר שבגב ארונות המטבח קיימים פתח/י גישה לקולטן/ים משותפים. יש לאפשר גישה לפתח/ים אלו לצורך תחזוקה.
 - (3) תכנון והתקנה בפועל של מדיח, תנור וכו', מובנים בארון התחתון הינם להחלטת הקונה. החליט הדייר שלא להתקנם, על המוכר לספק את ארון המטבח בשלמותו, לרבות דלתות ומדפים, במקומות שיועדו להתקנת הכלים החשמליים המובנים (ללא חללים) ולרבות ההכנות הנדרשות. באחריות הקונה לדווח על בחירתו על פי הלוח זמנים שהחברה תקבע ובמועד שהחברה תנחה את הרוכש
- 3.4 מיתקנים לתליית כביסה:
- במרפסת השירות יהיה פתח בקיר החוץ אשר ממנו תהיה גישה ישירה למתקן תליית הכביסה.
- מיתקן לתליית כביסה: 2 מוטות ממתכת (מגולוונים) ניצבים כולל גלגלות, 5 חבלי כביסה פלסטיק, באורך מינימלי של 160 ס"מ, או מתקן מתרומם באורך מינימלי של 120 ס"מ כולל חבלי כביסה באורך של לא פחות מ- 8 מטר סה"כ. עומק הנישה לתליית כביסה לא יפחת מ60 ס"מ.
- מתקן שווה ערך לתליית כביסה בחצר או במרפסת משמעו מתקן ממתכת מגלוונת על קיר המבנה, במקום מוצנע ושאינו נצפה בחזיתות המבנה.
- המתקן יהיה יציב ומקובע לקיר. המתקן יכלול לפחות 5 חבלי כביסה באורך מינימאלי של 160 ס"מ. החבלים יהיו איכותיים, עמידים לקרינת UV וניתנים למתיחה. הדייר יהיה רשאי, עפ"י החלטתו, להמיר מתקן זה במתקן מסתובב (קרוסלה) עם עמוד הכולל לפחות זרועות, מאלומיניום או ממתכת מגולוונת. המתקן יהיה יציב ומקובע.
- לדירות הגן: לפי תכנון האדריכל, אפשר שיותקן מתקן שווה ערך בחצר.
- מסתור כביסה: מחומר עמיד העומד בתקן ישראלי 5100
- הערה: בחלל מסתור הכביסה יתכן ויותקן גם יחידת העיבוי של המזגן/ים, במקרה זה עלולה להיווצר הפרעה לתליית פריטי כביסה גדולים.
- אולם לא תיגרם פגיעה או הפרעה לתליית כביסה רגילה.



- מותנה בהיתר בניה- מפרט נערך לפני קבלת היתר בניה וכפוף לשינויים רק ע"י רשויות מוסמכות

3.5 טבלה מס' 3 – רשימת דלתות, חלונות ותריסים בדירה (מידות בס"מ)

הערה: יתכנו שינויים, במידות הפתחים, בסוג הפתיחה ובכיוון הפתיחה. בכל מקרה, מידות המעברים החופשיים בדלתות ושטח החלונות לא יפחת מהנדרש בתקנות התכנון

אשד בקרה בע"מ

11.02.2024

נבדק

- מותנה בהיתר בניה- מפרט נערך לפני קבלת היתר בניה וכפוף לשינויים רק ע"י רשויות מוסמכות


טור א' דלתות	טור ב' חלונות		טור ג' תריסים		תיאור
	כמות ומידת הפתח	חומר	סוג פתיחה	כמות ומידת הפתח	
מבואה	1	פלדה	ציר	-	-
	100/210			-	-
חדר דיור	1	ויטרינה מסוג אלומ' מזוגג	כע"כ	-	-
	220/220			1	אלומ' חומר
חדר שינה הורים	1	עץ	ציר	1	אלומ' מזוגג
	80/210			140/115	כמצוין בטור ב'
חדר שינה 2	1	עץ	ציר	1	אלומ' מזוגג
	80/210			120/100	כמצוין בטור ב'
חדר שינה 3	1	עץ	ציר	1	אלומ' מזוגג
	80/210			120/100	כמצוין בטור ב'
ממד- המשמ ש כחדר שינה נוסף- ר' הערה י"ג	1	פלדה	ציר	1	אלומ' מזוגג
	80/200			100/100	כמצוין בטור ב'
דו כנפי מפלדה נגד גזים, הדף ורסיסים, הנגררת לכיס. לפי הנחיות הג"א.					
פינת אוכל-	-	-	-	-	-
פרוזדור	-	-	-	-	-
חדר ארונות (באם קיים)	-	-	-	-	-
מטבח	--	--	--	1	אלומ' מזוגג
				120/115	כע"כ + אוורור מכני
חדר רחצה הורים (באם קיים)	1	עץ	ציר	1	אלומ' מזוגג
	70/210			60/90	קיפ
חדר אמבטיה - ר'	1	עץ	ציר	--	אורור מכני
	80/210			--	

הערה י"ג										
מרפסת שירות	--	--	--	1	אלומ' כע"כ	1	אלומ' מזוגג	1	אלומ' כע"כ	כע"כ
	--	--	--	160/120	כמפורט בטור ב'	160/120	אלומ' מזוגג	1	אלומ' כע"כ	כע"כ
שירותי אורחים (באם קיים)	1	עץ	ציר	--	--	--	אורור מכני	--	--	--
	70/210			--						
מחפץ	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

הערות לטבלה ואחרות:

- (הקיים בפועל רק באם צוין בטבלה, במפרט מכר זה או במסמך אחר שצורף להסכם הרכישה).**
- א. **דלת עץ** = דלתות תהיינה דלתות לבודות בהתאם לתקן ישראלי מס' 23 ובפתיחת ציר רגילה. הדלתות תהיינה עמידות למים ויכללו התקנת קנט פולימרי בתחתית הדלת בגובה 7 ס"מ לפחות. **אלומ' = אלומיניום, סוג פרופיל:** לפי הנחיות יועץ האלומיניום, **ציר רגילה = סוג פתיחה, קיפ = פתיחה משתפלת (נטוי), סב נטוי (דרייקיפ) = רגילה + משתפלת, כ.ע.כ = כנף נגררת על כנף ו/או לתוך גומחה (כיס) בקיר, גיליוטינה = כנף בתנועה אנכית, תריסים:** שלבי התריסים עשויים פח אלומיניום (בעובי לפי הנחיות היצרן), במילוי פוליאוריתן מוקצף כולל אטם גומי בין השלבים. עובי הפח בהתאם למידות הפתח והוראות היצרן. **גלילה = תריס נגלל כלפי מעלה, באמצעות רצועה ו/או חשמלי (גיבוי ידני אחד, לגלילה החשמלית, בחדר דיור).**
- ב. **דלתות/חלונות,** משותפים לשני חדרים יכולות להופיע בתיאור של אחד מחדרים בטבלה ובלבד שהכמות הכללית בדירה תתאים לסה"כ הדלתות/ חלונות המצוינות בטבלה. יתכן ושולי דלתות פנים יוגבהו מעל רצפה עד 3 ס"מ כהכנה לתפקוד מערכת מיזוג האוויר.
- ג. **חלונות (למעט ממ"ד), מאלומ', יותקן במעטפת זיגוג שקוף כפול (Double Glazing) בעובי מינימלי של 4 מ"מ עם מרווח אויר בעובי של 6 מ"מ בניהם או אחר, לפי התכנון ולפי דרישות התקן. בממ"ד לפי הנחיות פקוד העורף. רשתות:** אין. במסילות לכל החלונות, יותקן נתיב נוסף במסילה כהכנה לכנף רשת אחת.
- ד. **אורור לאוויר החוץ-** בחדרי שירות, בחדרים סניטריים ובמטבחים ללא אורור ישיר לאוויר החוץ, לרבות במטבחים הפונים למרפסת שירות גם אם איננה סגורה בתריס ו/או בחלון, יותקן צינור מצויד במאוורר מכני עד לקיר החוץ לרבות רפפת כיסוי.
- ה. **מסגרות החלונות והתריסים** עשויים אלומיניום. סוג פרופיל, גוון, עפ"י תכנון האדריכל ו/או יועץ האלומיניום. יתכן פתחים המשולבים בזיגוג קבוע המשמש כמעקה/מחסום, ו/או קירות מסך. **החלונות ורכיביהם** יהיו בעלי תו תקן ואביזרים מקוריים, ובכללם: סרגלי זיגוג, אטמי גומי EPDM, צירים, גלגלים, ידיות מובנות, מנגנוני פתיחה ונעילה. החלונות יותקנו על ידי מתקין מורשה מטעם היצרן;
- ו. **בחדרי רחצה (באם יש חלונות),** תותקן זכוכית בטיחותית שקופה או עמומה ("חלב").
- ז. **יתכן שינויים** בצורת פתיחה של דלתות, חלונות ותריסים, תוספת או ביטול של חלקי זיגוג, קבוע, חלוקה ומס' כנפיים.
- ח. **דלת כניסה.** דלת מגן מפלדה לכניסה ראשית (ביטחון) בעלת מערכת בריחים חבויים הננעלים לפחות בארבעה כיוונים ומופעלים על ידי מנגנון גליל התואמת לתקן ישראלי מס' 5044 סגר בטחון פנימי נוסף, עינית הצצה (פנורמית/טלסקופית), מערכות צירים, מגן צילינדר, ידית נעה ו"רוזטות", מברשת סף תחתון, מעצור דלת ומספר דירה. משקוף בניה מפלדה מגולוונת בעובי של 1.25 מ"מ לפחות. כנף הדלת והמשקוף יהיו בצביעה בתנור. גמר וגוון לפי בחירת החברה.

- ט. **דלת יציאה לגינה (אם קיימת)** תהיה בעלת אמצעי נעילה כנגד פריצה, בעלת דרגת עמידות בתנאי סביבה 2 והכול כמפורט בת"י 5044.
- י. **דלת ממ"ד** ציפוי וניל, גוון לפי בחירת החברה. לפי הנחיות רשות הכבאות, בכניסה לדירות בקומת קרקע יתכן ויותקנו דלתות בטחון/אש.
- יא. **מכלולי דלתות פנים:** כנף הדלת תהיה עשויה משתי לוחות מודבקים על מסגרת עם מילוי פלקסבורד ו/או מילוי אחר שווה ערך בכל היבט תפקודי – חוזק, אקוסטיקה, קיים, אחר. צירים יותקנו בהתאם לסוג משקוף הדלת. גמר צבע או פורמייקה או ציפוי חיצוני מתועש המתאים לעמידות במים, עם מנעול וידיעות מתכת משני הצדדים. בהיקף כנף הדלת (קנט) מצופה ב-3 צדדים לפחות. משקוף הדלת יהיה בהתאם לתקן ישראלי מס' 23 בעל הלבשות פולימרי או עץ בגמר תואם לדלת כולל פסי אטימה. המשקוף לאחר התקנתו יהיה עמיד למים. בחדרי אמבטיה / מקלחת מנעול סיבובי דמוי "תפוס פנוי" וצוהר/ צו-אור, מזוגג בכנף הדלת. **גוון:** לבחירת הרוכש מתוך 3 גוונים לפחות (אחד מהם לבן), שיוצגו על ידי החברה ו/או הספק/ים שיבחרו/ו על ידה.
- יב. **פתח חילוף- בממ"ד ובפתח בדירה** המוכרז כפתח חילוף קומתי (בחרום אמור לשמש את כלל הדיירים בקומה), אין לקבוע סורג קבוע. בנוסף, בפתח שיוכרז ע"י הרשויות המוסמכות כפתח חילוף יתכנו שינויים במידות הפתח, סוג החלון/תריס, לרבות סוג הפתיחה וכיון הפתיחה.
- יג. **לפי דרישות פיקוד העורף:** דלת כניסה למרחב מוגן הינה דלת פלדה אטומה, הנפתחת/נגררת, חיצונית. סף הדלת וריצוף הממ"ד גבוהים כ- 2 ס"מ מעל מפלס הדירה. חלון פלדה כנף אחת, הנגררת לכיס. חלון אלומיניום + זיגוג וכן פתחי אוורור מעוגלים בקוטרים שונים, חסומים בדיסקאות פלדה (פלנצ'), וניתנים לפרוק. התקנת מערכת סינון אויר (לפי הנחיות פיקוד העורף), ע"ג הקיר וליד פתח האוורור תיצור הפרעה מקומית. מידות המערכת לפי מידות היצרן. (תקנות הג"א מאי 2010). יודגש שבאם סופק ע"י החברה מתקן הסינון, הרי שתקינתו והתקנתו נבדקו ואושרו ע"י פיקוד העורף, לכן פירוקו ע"י הרוכש, יחייב בדיקת תקינות ואטימות נוספת ע"י הגורמים שהוסמכו לכך ע"י פיקוד העורף. למניעת ספק יודגש כי בכל מקרה של סתירה בין המצוין בתוכניות המכר ו/או במפרט המכר לבין הביצוע בפועל יגבר הביצוע בפועל התואם הנחיות מעודכנות של פיקוד העורף.
- מידות – המידות המפורטות בטבלה מס' 3,** הינן מידות בניה משוערות בס"מ, ואינן מבטאות מידות פתחים "נטו", עקב הצורך בהתקנת אביזרים משלימים כגון: מלבנים סמויים ו/או מסגרות סמויות וכן משקופים ופרופילים היקפיים למיניהם, של מלבני דלתות/ חלונות/ויטרינות/קירות מסך (לפי העניין). בכל מקרה גודל הפתחים המתקבלים לא יפחת ממידות/שטח, לפתחים אלו כנדרש בתקנות התכנון והבניה.
- יד. **כמויות ומידות חורגות:**
- חלון בחדר רחצה כללי:** יובהר כי חלון כמפורט יותקן רק בדירות אשר בתשריט המכר קיים חלון. למען הסר ספק, בדירות טיפוסיות בנות 3 ו4 חדרים קיים חלון מסוג קיפ בחדר הרחצה הכללי ומידת הפתח הינה 60/93, בהתאם לא מותקן אוורור מכני. בדירה טיפוסית בת 5 חדרים אין חלון (יש אוורור מכני).
- חלון בשירותי אורחים:** יובהר כי חלון כמפורט יותקן רק בדירות אשר בתשריט המכר קיים חלון. למען הסר ספק, בדירות טיפוסיות בנות 3 חדרים קיים חלון מסוג קיפ בשירותי האורחים ומידת הפתח הינה 60/93, בהתאם לא מותקן אוורור מכני. בדירה טיפוסית בת 5 חדרים אין חלון (יש אוורור מכני).
- חלון במטבח:** בדירת 5 חדרים טיפוסית מידת פתח החלון תהיה 80/119 וסוג הפתיחה הינו ציר או קיפ. בדירות 3 ו4 חדרים טיפוסיות יותקן חלון כע"כ ומידת הפתח 119/120.



- מותנה בהיתר בניה- מפרט נערך לפני קבלת היתר בניה וכפוף לשינויים רק ע"י רשויות מוסמכות

3.6 טבלה מס' 4 – מיתקני תברואה וכלים סניטרים (ראה גם הערות לאחר טבלה זו)

זיכוי בשקלים חדשים	אין				
11. הכנה לחיבור למכונת כביסה (10)				יש	
12. הכנה לחיבור מייבש כביסה (10)				יש	
13. הכנה לחיבור מדיח כלים	יש. ראה הערה (11)				
14. נקודת גז לבישול (הכנה) (13)	1				
15. ברז גינה					

רק באם צוין בטבלה, במפרט מכר זה או במסמך אחר שצורף להסכם הרכישה).

(1) במטבח תותקן בהתקנה שטוחה לפי בחירת הקונה קערת מטבח בודדת במידות 40/60 ס"מ / קערת מטבח כפולה במידות הערות לטבלה ואחרות:

מידות כיור כפול 80/46 ס"מ, מחרס / חומר סילי קוורץ/קוורץ גרניט/נירוסטה.

(2) כיור רחצה שולחני (אינטגרלי): במידות 40/50 ס"מ.

(3) כיור רחצה: מחרס במידות כ- 40/50 ס"מ.

(4) אמבטיה: תהיה מחומר אקרילי בעובי 3.5 מ"מ הומוגני, בעלת חיזוק היקפי, שלד עץ עם ציפוי פוליאסטר. מילוי עץ בפינות ומיטת תמיכה מפרופילי ברזל מגלון או לחילופין מפח בעובי 2.5 מ"מ לפחות מצופה אמאייל.

(5) מקלחת: משטח המקלחת לא יפחת מהמידות על פי הנדרש בהוראות כל דין, בגמר העומד בדרישות ת"י 2279, עם שיפועים לניקוז המשטח.

(6) אסלת שירותים תהיה מחרס מונו בלוק עם מושב כבד בעל צירי נירוסטה ומיכל הדחה חרס דו כמותי בעל קיבולת הדחה קצרה וארוכה של 6 ליטר ו 31 ליטר עפ"י תקן 1385

(7) סוללה למים קרים/חמים (כולל חסכם).

בכיורי הרחצה ובכיור המטבח יותקנו ברזים מדגמים מיקס-פרח והם ימוקמו על מישור משטח העבודה או הכיור, מידות ברז המטבח תהיינה: עומק 20 ס"מ גובה 25 סמ מידות ברז כיור רחצה תהיינה גובה 15 סמ עומק 15 סמ

למקלחת: דגם: מערב/רב דרך (3) מהקיר, בציפוי כרום ניקל כולל צינור שרשורי, מתלה מתכוונן, מוט החלקה טלסקופי ומוביל אנכי באורך 60 ס"מ לפחות ומזלף. לחילופין ולפי בחירת הדייר, זרוע מהקיר באורך 30 ס"מ וראש מקלחת בקוטר 15 ס"מ.

בחדר האמבטיה תותקן כחלופה סוללה למים חמים וקרים, מיקס מהקיר, הכוללת יציאה תחתית למילוי האמבטיה וכן צינור שרשורי, מתלה מתכוונן, מוט החלקה טלסקופי ומוביל אנכי באורך 60 ס"מ ומזלף:

כל הסוללות למים חמים וקרים יהיו בציפוי כרום ניקל, דגם מערב/ל מיקסר בעל מנגנון קרמי דו כמותי (ויסות מים לחמים/ קרים בעזרת ידית אחת) ויכללו חסכמים; לבחירה מתוך 3 סדרות כאשר שאחת לפחות תוצרת הארץ ככול שישנה ועומדת בדרישות ת"י 1385.

חיבורי מים קרים וחמים לכל הכלים הסניטריים, לרבות כיור רחצה ולמעט כיור לנטילת ידיים ואסלות.

(8) התקנת כיורים וארגזי שטיפת אסלה כוללת: חיבור לביוב, וברזי ניל.

(9) גוון הקבועות: לבן.

(10) הכנת חיבור למכונת כביסה כוללת: נקודת מים (קרים), חיבור לניקוז, הזנת חשמל.

(11) הכנה למייבש כביסה כוללת: פתח 4" בדופן חיצונית לשרוול פליטת אדים ממייבש כביסה, כולל תריס הגנה עם משקולת לסגירה והזנת חשמל.

הכנה למכונת כביסה ולמייבש כביסה- ההכנות יתוכננו כך שכל אחד יונח על הרצפה בנפרד (ולא אחד מעל השני).

(12) הכנה למדיח כלים במטבח כוללת ברז והכנה לחיבור לביוב ולסיפון קערת המטבח.

(13) מידות: בכל משבצת שיש בה כלי תברואתי ו/או מתקן ו/או אביזר ומצוינות מידות של הכלי בס"מ, הרי אלו משוערות, המידות הסופיות הינן בהתאם למידות הספק ו/או היצרן, שנבחרו ע"י החברה.

(14) הכנה לנק' גז: באם לא נאמר אחרת, צנרת נחושת בלבד ללא אביזרי קצה.

(15) מים קרים: מים בטמפרטורה המסופקת מהרשת העירונית.

(16) פרח = קרי ברז הממוקם על מישור משטח העבודה או הכיור. מערביל (מיקסר) = ויסות מים לקרים /חמים, בעזרת ידית אחת. רב-דרך (אינטרפוז) = חלוקת כניסה/יציאה, של מים חמים/קרים, לראש מקלחת ו/או לפיית ברז ו/או שניהם.

3.6.1 אביזרי אינסטלציה נוספים בדירה, לכל צורך אחר: צנרת ופתחי ביקורת לקולטני ביוב (בחלקם יתכן ומשותפים לכלל הבניין), ברצפה, בקירות או בסמוך לתקרה, במיקום וכמות עפ"י החלטת מהנדס האינסטלציה. יתכן מתזי כיבוי, (מיקום וכמות, עפ"י דרישות כיבוי אש). ארון למחלקי מים במיקום, לפי החלטת מהנדס האינסטלציה. ניקוז למזגן מיני מרכזי ו/או מפוצל וצנרת להעברת גז וכבלי פיקוד בין המיקום המיועד למעבה, עד המיקום המיועד למאייד. מיקום מיועד למזגן מיני מרכזי ו/או מפוצל, במרפסת שרות ו/או במסדרון ומיקום מיועד למעבה יהא מוצנע ומוסתר, בגג עליון או במסתור כביסה.

הערה:

הצורך במעבר צנרת מים/ביוב/מתזי כיבוי, (ככל שידרשו), יתכן ויחייבו התקנת כיסוי מבודד ואסטטי ויצרו בליטות דמוי "עמודים או קורות" או "ספסלים", בסמוך לקירות ותקרה ו/או בסמוך לקירות ורצפה, שלא בהכרח יסומנו בתכנית המכר, או שסומנו ומאילוצי תכנון יותקנו במיקום שונה מהתוכנית.

בנוסף, יש לקחת בחשבון כי לפי הת", והנחיות מהנדס האינסטלציה בקולטנים העוברים לגובה הבניין יתכן וידרשו פתחי ביקורת, ולכן בדירות בהם יידרש ביצוע פתחי ביקורת אלו, אין לחסום אותם ויש לאפשר גישה לצרכי תחזוקה.

3.6.2 חימום מים: הספקת מים חמים באמצעות מערכת סולארית תהיה על פי הוראות כל דין. התקנת המערכת הסולארית תהיה בהתאם לדרישות תקן ישראלי 579

לכל דירה יותקן מכל אכירה (דוד) המחובר למערכת הסולארית וכלל חימום עם אלמנט עזר חשמלי והתקן קוצב זמן הכולל מפסק המאפשר לתכנן מראש את זמני ההפעלה.

מיכל האגירה יותקן במקום מוסתר מראש אך נגיש, במרפסת שירות או סמוך לה או על גג המבנה.

נפח מיכל האגירה לא יפחת מהוראות כל דין או מהמפורט להלן, על פי המחמיר מביניהם:

(1) יחידת דיור בת חדר אחד 60 ליטר

(2) יחידת דיור בת שניים או שלושה חדרים 120 ליטר

(3) יחידת דיור בת ארבעה חדרים ויותר 150 ליטר

3.6.3 חיבור מים חמים לכלים: קערות מטבח ורחצה, אמבטיה, מקלחת.

- 3.6.4 ברז "דלי": בדירות גן בלבד.
- 3.6.5 הכנה למונה מים לדירה: יש (מיקום לפי החלטת החברה).
- 3.6.6 חומר הצינורות: מים חמים וקרים: פלדה מגולוונת, פקסגול, PPR, S.P ו/או אחר, לפי תכנון מהנדס האינסטלציה, דלוחין: פלסטי או אחר, שפכים: פלסטי או אחר.
- 3.6.7 צנרת גז בדירה ממקור הגז ועד נקודת הגז במטבח: יש. מחיר הדירה יכלול צנרת גז בדירה ממקור הספקת הגז ועד נקודת הגז הראשית במטבח וכן הכנה למונה גז דירתי.
- 3.6.8 הכנה למונה גז לדירה: יש.

הערה:

מיקום נק' הגז בדירה, הינו לפי החלטת החברה. מחיר הדירה אינו כולל תשלום עבור מחברים, מאריכים, התאמות, ברזי ניתוק, פיקדון מונה, מיסים, ריכוז מונים, פיקדון מלאי ותשלומים נוספים הנדרשים לצורך התקנת המונה והמונה עצמו לחיבור הגז, אותם ישלם הקונה ישירות לחב' הגז המורשית ע"י החברה לפעול בבניין. צנרת אספקת גז מושחלת בשרוול פלסטי (הכנה בלבד), כלולה במחיר הדירה.

3.7 טבלה מס' 5 – מתקני חשמל ותקשורת (ראה הערות לאחר טבלה זו)

מחיר זיכוי לנקודות מאור, בית תקע ונקודות טלפון, ראה טבלאות זיכויים

מיקום	נקודת מאור קיר/ תקרה כולל מפסק	בית תקע במעגל מאור משותף	בית תקע כוח מעגל משותף	בית תקע כוח במעגל נפרד	נק' טלוויזיה; נק' תקשורת; נק' טלפון. סה"כ 3 נקודות	אחר/ הערות
כניסה לדירה או מבואה	1	1	-	-	-	1. פעמון+ לחצן 2. אינטרקום 3. לחצן תאורה לחדר מדרגות 4. לוח חשמל דירתי כולל סגירה (ניתן שיהיה בסמיכות לכניסה או למבואה). 5. ארון תקשורת כולל שקע. טלפניה/טלוויזיה
חדר דיור ופינת אוכל	2	3	-	1	1	בתוספת נקודת חשמל להפעלת התריס חשמלי + מפסק+ מנגנון פתיחה ידני.
פרוזדור	1	1	-	למזגן -	-	בפרוזדור באורך מעל 3 מ' או בפרוזדור הכולל פניית "ר", 2 נקודות מאור + מפסק מחליף.
מטבח	1	2 (בדרגת הגנה IP44)	4 (בדרגת IP44) מחולקים ל שני מעגלים המוזנים מהלוח הדירתי ע"י מוליכים 2.5 ממ"ר בצנרת	4, כ"א במעגל נפרד, עבור: תנור,מדיח,מקרר +1 תלת פאזי עבור כיריים חשמליות עשוי מוליכים 2.5 ממ"ר בצנרת	-	מיקום בתי התקע יהיה מעל משטח העבודה ככל האפשר ובהתאם לתכנון המטבח. בתי תקע עבור כיריים חשמליות ועבור המדיח ימוקמו מתחת למשטח העבודה.
חדר שינה עיקרי/ הורים	1 כולל מפסק מחליף	4 (שניים ליד המיטה)	-	1	1	-
חדרי שינה משני (באם יש)	1	3	-	1	1	-

מיקום	נקודת מאור קיר/ תקרה כולל מפסק	בית תקע במעגל מאור משותף	בית תקע כוח מעגל משותף	בית תקע כוח במעגל נפרד	נק' טלויזיה; נק' תקשורת; נק' טלפון. סה"כ 3 נקודות	אחר/ הערות
חדר ארונות (באם קיים)	1	1				
ממ"ד המשמש כח. שינה	מנורה לפי הנחיות פיקוד העורף	3	-	1	-	לפי תקנות פיקוד העורף
חדר רחצה הורים	1 (מוגן מים)	-	1	1 (בית תקע לתנור)	-	
חדר אמבטיה	1 (מוגן מים)	1 בדרגת הגנה IP44	-	1 (בית תקע לתנור)	-	1. בית תקע לתנור חימום ימותג עם מפסק דו קוטבי עם נורת סימון מחוץ לחדר אמבטיה . 2. דוד חשמלי ימותג עם מפסק דו קוטבי עם נורת סימון וקוצב זמן מחוץ לחדר האמבטיה
שירותי אורחים (באם קיים)	1	-	-	-	-	בהעדר חלון, הכנה לנק' אוורור מכני + מפסק היכן שנידרש.
מרפסת שרות	1 (מוגן מים)	-	-	2 בדרגת הגנה 44IP (מכונת כביסה, מייבש כביסה)	-	-
מחסן						

מיקום	נקודת מאור קיר/ תקרה כולל מפסק	בית תקע במעגל מאור משותף	בית תקע כוח מעגל משותף	בית תקע כוח במעגל נפרד	נק' טלויזיה; נק' תקשורת; נק' טלפון. סה"כ 3 נקודות	אחר/ הערות
מרפסת שמש	1 (מנורה מוגנת מים מעל דלת היציאה למרפסת)	-	1 (מוגן) IP44	-	-	תריס חשמלי + מפסק + מנגנון ידני . במרפסת הצמודה ליותר מחזית אחת של הדירה יותקנו נקודת מאור ובית תקע כאמור בכל חזית. עלה שטח של המרפסת על 15 מ"ר בכל אחת מהחזיתות תתקן בה נקודת מאור נוספת לכל החלק העולה על 15 מ"ר (לדוגמה במרפסת ששטחה בחזית אחת 16 מ"ר יידרשו 2 נקודות מאור מוגנות מים) מיקום נקודת המאור תהיה בהתאם לתכנון שייצור אפשרות לפיזור תאורה בכל חלקי המרפסת
מסתור כביסה	-	-	-	1 (פקט הכנה למזגן)	-	-
גינה דירית	1 (מנורה מוגנת מים מעל דלת יציאה לגינה)	1 (בדרגת הגנה IP44)				בגינה הצמודה ליותר מחזית אחת של הדירה יותקנו נקודות מאור ובית תקע כאמור בכל חזית בגבול השטח המרוצף יש לבצע הכנה (כבל + צינור) עבור קו תאורת גינה ההזנה תתבצע ע"י קו נפרד ללוח חשמל דירתי.

הערות לטבלה ואחרות

- (א) נקודת מאור קיר/ תקרה = נקודה לתאורה על תקרה או קיר כולל מפסק הפעלה (ללא כיסוי)
 (ב) בית תקע מאור (רגיל) = "שקע" בודד לחיבור מתקן חשמלי הניזון מזרם חשמל רגיל. יכול להיות מחובר עם עוד שקעים, החיבור יבוצע בכבלים 1.5 מ"ר לפחות.
 (ג) בית תקע מאור (רגיל) מוגן מים: שקע בודד מוגן מים עם כיסוי, לחיבור מתקן חשמלי הניזון מזרם חשמל רגיל יכול להיות מחובר עם עוד שקעים החיבור יבוצע בכבלים 1.5 מ"ר לפחות.

- (ד) **נקודת מאור הדלקה כפולה**= תיאור בלבד לאופן ההדלקה של נקודות המאור (בתקרה או קיר), המצוינים בסעיף א' ושאינם תוספת לכמות נקודות המאור המצוינות בסעיף א'.
- (ה) **בית תקע מעגל נפרד** = "שקע הנמצא מחובר ישירות ללוח למפסק נפרד עם כבלים 2.5 מ"מ
- (ו) **בית תקע עם דרגות הגנה IP44 או אחר**= בית תקע מוגן שאינו בהכרח במעגל חשמל נפרד אך אביזר הקצה מוגן מים בדרגת הגנה גבוהה.
- (ז) **נקודת טלויזיה/טלפון חוץ/תקשורת (מחשב)**=3 נקודות, מגיעה קומפלט לחדר וכוללת נקודת טלפוניה, נקודת תקשורת – בין מחשבים, נקודת טלויזיה – חיבור לקליטת שידורי חובה, כאמור, ואפשרות לחיבור לקליטת שידורי כבלים. הכל כנדרש על פי כל דין. נקודת התקשורת תכלול צינור וחוט משיכה מריכוז תקשורת ועד נקודת ההכנה בקיר וקופסא 55 מודול 1 כולל כיסוי.
- (ח) **נקודת טלפון פנים (אינטרקום)**= נקודה/ות מלאות כולל אביזרי קצה לתקשורת פנים (לדלת כניסה למבנה או לעמדת שומר לפי העניין).
- (ט) **נקודת כח** = בית תקע כוח על גבי מעגל חשמלי נפרד, מחובר ישירות ללוח למפסק נפרד עם כבלים 2.5 מ"מ.
- (י) **מחליף**= נקודה/ות מאור הניתנות להדלקה/ כיבוי, משני אביזרים נפרדים שונים הנמצאים בריחוק ביניהם, אך מדליקים/מכבים את אותה/ות נקודה/ות מאור.
- (יא) **תכנו שינויים במיקום וסוג הנק'** בעקבות הנחיות החוק ודרישות מהנדס החשמל.
- בדירת מגורים הכוללת חיבור תלת פאזי**= תותקן נקודת תלת פאזית בארון המטבח, מתחת למקום המתוכנן לכיריים. הנקודה תחובר ישירות למפסק תלת פאזי בלוח החשמל ותחווט בכבל 205/5. הנקודה תכלול את כל החיווט לרבות בית שקע והמפסק בלוח החשמל הדירתי.

(מובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם יש התייחסות בהערות לעיל יותקנו בפועל רק באם צוין כך בטבלה, במפרט מכר זה או במסמך אחר שצורף להסכם הרכישה).

- 3.7.1 חדר מדרגות/ מבואה קומתית: בכל קומה: נקודות מאור: יש- בחדר מדרגות ובמבואה קומתית; בחדר מדרגות גם מנגנון שבת לתאורת לילה קבועה. גופי מאור: יש - בחדר מדרגות ובמבואה קומתית. לחצני הדלקת אור: יש - בחדר מדרגות ובמבואה קומתית. לחצן מתוך הדירה להדלקת אור במבואה קומתית: יש.
- בנוסף, במבואה הראשית ובכל מבואה קומתית יותקן לחצן להדלקת תאורה מלאכותית בחדר המדרגות, הכול בכפוף לעמידה בהוראות כל דין.
- 3.7.2 טלפון חוץ: נקודת התקשורת תכלול צינור וחוט משיכה מריכוז תקשורת ועד נקודת ההכנה בקיר וקופסא 55 מודול 1 כולל כיסוי.
- 3.7.3 פעמון: סוג: לחצן. צליל: זמזם,
- 3.7.4 אביזרי הדלקה/שקע: סוג: סטנדרט, לפי דרישות הת"י.
- 3.7.5 לוח חשמל דירתי (כולל השארת מקום פנוי ל-6 מודולים) ולוח תקשורת דירתי (כולל שקע רגיל), בתוך הדירה: יש מיקום: במבואה או בסמיכות לה, לפי תכנון מהנדס החשמל. מפסקי פחת: יש. שעון שבת: אין.
- 3.7.6 נקודת חשמל לדוד מים, שמש/חשמלי: יש. כולל קוצב זמן.
- 3.7.7 גודל חיבור דירתי: תלת פאזי: 25×3 אמפר. (מחיר הדירה אינו כולל הזמנה והתקנת מונה אשר יוזמן ויוותקן ע"י וע"ח הקונה).
- 3.7.8 מערכת אינטרקום: יש, מיקום: כמפורט בטבלה 5. (אינטרקום שמע דיבור, כולל לחצן לפתיחת דלת הכניסה הראשית בקומת הכניסה, ופומית לשמע ודיבור בחדר שינה הורים).
- 3.7.9 מערכת טלוויזיה נוספת במעגל סגור (נפרדת): אין.
- 3.7.10 הכנה לקליטת שידורי טלוויזיה: הכנה לחיבור לכבלים לקליטת טלוויזיה רב ערוצית (ללא ממיר וללא חיבור בפועל אשר ישולם ע"י הקונה ישירות לחברת הטלוויזיה הרב- ערוצית אשר תספק שרות זה). לחילופין אנטנת צלחת מרכזית לבניין או למספר בנינים לקליטת שידורי ערוץ 1, 2, 33 ורדיו M.F (ללא ממיר דירתי אשר יירכש ע"י הקונה מספק שרות זה).
- 3.7.11 מיתקנים אחרים:
- אוורור חלל המחויב באוורור מכני לפי תקנות, יבוצע ע"י מפוח חשמלי חיצוני (משותף) ו/או ע"י מאורר דירתי "וונטה" או ש"ע.
- מערכת לניטור ולבקרה של צריכת החשמל הדירתי. המערכת תתאים לחיבור תלת פאזי ולרשת החשמל הישראלית ותאפשר הזנת תעריפי החשמל המשתנים.
- המערכת תכלול יחידת מדידה בלוח החשמל הדירתי אשר מתבססת על רכיב המודד זרם חשמלי (שלושה חיישני זרם עבור לוח תלת פאזי) יחידת תקשורת לשידור אלחוטי, צג דיגיטלי אלחוטי המקבל ומעבד את הנתונים בצורה מקומית ומציג אותם בצורה ברורה. הצג יותקן בפנים הדירה בסמוך לדלת הכניסה במקום נגיש ובגובה 1.5 מ', הצג יציג לפחות את נתוני צריכת האנרגיה השוטפת והמצטברת ואת עלותם הכספית.

4. מיתקני קירור / חימום בדירה:

- 4.1. מיזוג אוויר מרכזי: הכנות בלבד; הכנות בלבד כוללות:
 1. הכנה בלבד למערכת מיני מרכזית אחת סטנדרטית תלת פאזי, אשר תכלול:
מיקום מתוכנן למאייד בצמוד לתחתית תקרת חדר האמבטיה או המסדרון או במיקום אחר המאפשר פיזור אוויר יעיל וקצר לכל חלקי הדירה;
 2. ביצוע התשתיות הנדרשות לרבות "צמה" של צנרת נחושת ופיקוד חשמלי מוכנסת בקיר ונעה במילוי הרצפה בין המיקום המתוכנן למאייד ועד המיקום המתוכנן למעבה, שקע כוח מעגל נפרד 2.5×3 ניקוז המאייד למחסום רצפה או לניקוז מסתור הכביסה. מוצא ה"צמה" יכלול הסתרה באמצעות כיסוי בלוח גבס, עד להתקנת המערכת בפועל.
 3. התקנת שרוול ריק לפיקוד קיר ממיקום המאייד עד למיקום התרמוסטט על קיר המסדרון.
 4. מיקום ההכנות יהיה בהתאם לתכנון המערכת על ידי מהנדס מיזוג אוויר.
 5. מיקום מוצנע ומוסתר למיקום המעבה / המעבים.
 6. תבוצע הכנה למזגן עילי בממ"ד באישור פיקוד העורף ההכנה תכלול:
- נקודת חשמל נפרדת הזנה ישירה מלוח החשמל.
- צנרת ניקוז מים, מנקודה בקיר מחוץ לממ"ד ועד אל מחסום רצפה פעיל בדירה. קצה הצינור ייסגר במכסה.
- מיקום המעבה יהיה במקום מוצנע ומוסתר ע"פ התכנון.
- כל ההכנות הנ"ל בהתאם לתכנון מהנדס מיזוג האוויר.
- 4.2. מזגן מפוצל: אין; מיקום: הספק: (הכנות בלבד כוללות: צנרת חשמל, צנרת ניקוז מים, צנרת גז ותעלות). מעבר לאמור בסעיף 4.1 (6) ככל שעל פי קביעת מהנדס מיזוג האוויר תכנון הדירה אינו מאפשר מיזוג לכל חלקיה באמצעות מערכת מיני מרכזית אחת כאמור, תבוצע בנוסף הכנה למזגן/נים מפוצל/ים ליתרת חלקי הדירה שתכלול את כל התשתיות הנדרשות לרבות צנרת חשמל, צנרת גז וצנרת ניקוז מים.
- 4.3. מזגן דירתי: אין; מיקום: הספק: (הכנות בלבד כוללות: צנרת חשמל, צנרת גז, צנרת לניקוז מים).
- 4.4. תנור חימום הפועל בגז: אין.
- 4.5. תנור חימום הפועל בחשמל: אין.
- 4.6. רדיאטורים: בכל החדרים לרבות מטבח, חדרי רחצה ובית שימוש: אין.
- 4.7. קונבקטורים חשמליים: בכל החדרים לרבות מטבח, חדרי רחצה ובית שימוש: אין.
- 4.8. חימום תת-רצפתי: אין.
- 4.9. בנוסף לאמור לעיל, בכל אחד מחדרי הדירה (למעט בחדרי הרחצה והמטבח) תבוצע גם צנרת ניקוז כהכנה להתקנת מזגנים עיליים. לממ"ד, יבוצע ניקוז מחוץ לחדר. צנרת הניקוז תוסתר בקיר ובמילוי הרצפה ומוצאה יהיה עד מחסום הרצפה או לחלופין לסיפון מתחת לכיור הכל בהתאם לתכנון מהנדס האינסטלציה. מקום מוצא הצנרת בקירות יוסתר עם אביזר חרושתי מתאים וסגור עם פקק.

5. סידורי כיבוי אש ובטיחות בדירה:

- 5.1. מערכת כיבוי אש אוטומטית: אין, אלא אם יידרש ע"י רשות הכבאות.
- 5.2. מערכת גלאי עשן: ככל שיידרש ע"י רשות הכבאות.
- 5.3. מערכת סינון במרחב המוגן (ממ"ד): יש.

הערה- התקנת סידורי גילוי, כיבוי ובטיחות אלו, לרבות חיפוי/ציפוי עליהם, ככל שיידרש ע"י רשות הכבאות, לא בהכרח יוצגו בתוכנית המכר, ו/או שיסומנו אך יותקנו במיקום אחר עקב דרישות תכנוניות.

6. עבודות פיתוח ושונות:

6.1 חניה

6.1.1 סך הכל מקומות חניה (לכל מגרש 113): 43_ ; כל החניות בתחום המגרש;

אין חניות מחוץ למגרש;

אין חניות במרתף חניה, מספר מרתפי חניה- 0;

אין חניות במקום אחר ;

6.1.2 חניה לנכים: יש, מספר: לפי התקן והיתר הבניה; מיקום לפי תוכנית מצורפת.

חנייה לנכים כמסומן בתכנית המגרש/סביבה/פיתוח ובנספח החניה להיתר, תימכר לרוכש דירה נכה (עם הצגת תג נכה רשמי מטעם משרד התחבורה), ובהעדר רוכש נכה, בין כלל דירי הבית וגם לדייר שאינו נכה.

6.1.3 גמר פני החניה: ע"פ הנחיות הרשות המקומית.

6.1.4 גישה לחניה מהכביש.

6.1.5 מספר חניות לדירה: אחת לפחות לדירה; מיקום: במגרש (על פי סימון בתכנית מצורפת).

6.1.6 מחסום בכניסה לחניה: בהתאם לדרישת הרשויות..

6.2 פיתוח המגרש

6.2.1 בתחום המגרש תתוכנן רחבת כניסה חיצונית מהרחוב עד למבואת הכניסה לכל בניין. הרחבה החיצונית תכלול שביל כניסה מרוצף לפחות ברוחב מבואת הכניסה לבנין, ומואר בעל גיבון מלווה לצידו בשטח של 20 מ"ר לפחות.

6.2.2 שבילים/מדרגות: חומר גמר: בטון/ גרנוליט/ אספלט/ אבנים משתלבות/ יהיה ככל הניתן בעל גוון בהיר ובהתאם לתכנון האדריכל . .

6.2.3 משטחים מרוצפים: יש. חומר גמר: אספלט ו/או אבנים משתלבות/

6.2.4 חצר משותפת: יש. (על פי סימון בתכנית מצורפת). צמחיה: יש. (על פי תוכנית אדריכל הפיתוח) גיבון חסכוני במים בהתאם להנחיות משרד החקלאות.

6.2.5 רשת השקיה משותפת: יש. כולל ראש מערכת ממוחשב.

6.2.6 חצר, צמודה לדירות הגן: יש; יציאה לחצר מחדר: לפי תוכנית המכר (חצר, מעל תקרה כולה/חלקה) הכוונה לשטח לא מגובן וללא מערכת השקיה.

6.2.7 פירוט מערכות משותפות, בחצר הצמודה לדירות גן: יתכן גישמה/ות, גז, ביוב ומים, חלחול (מרזבים, צנרת, שוחות וכו'), חשמל, תקשורת, כיבוי אש, ניקוז .

6.2.8 משטח מרוצף בחצר הצמודה לדירה/ות גן: יש, בשטח לא פחות מ-7 מ"ר.

6.2.9 גדר בחזית/ות של המגרש: חומר: לפי היתר הבניה ודרישת הרשויות.

בגובה ממוצע לפי תוכנית הפיתוח המאושרת ובהתאם לתקן 1142 .

6.2.10 קומת עמודים מפולשת (קומה פתוחה בחלקה): אין. ריצוף: חומר:--

7. מערכות משותפות

7.1 מערכת גז:

7.1.1. גז מרכזי

סידור מרכזי באמצעות צובר/י גז תת- קרקעי, בתאום עם חברת הגז, ובמיקום המתואר בתוכנית

המגרש או הבניין או במיקום אחר שיקבע ע"י החברה ו/או עפ"י דרישות הרשות המקומית. במידת הצורך תינתנה זיקות הנאה להנחת צנרת הגז ותחזוקתה. מובהר בזאת כי צובר/י הגז כאמור, וצנרת אספקת הגז הינם בבעלות חברת הגז.

7.1.2 צנרת גז ממכל גז מרכזי מצובר גז עד לדירה: יש.

7.1.3 צנרת אספקת גז בתוך הדירה: יש. מיקום: ראה טבלה 4.

7.2 סידורים לכיבוי אש:

7.2.1 מערכת להפעלת לחץ בחדרי מדרגות: לפי דרישות רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות.

7.2.2 מערכת ליניקת עשן בחדרי מדרגות: לפי דרישות רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות.

7.2.3 מערכת כיבוי אוטומטית – מתזים (ספרינקלרים): לפי דרישות רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות.

7.2.4 גלאי עשן: לפי דרישות רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות.

הערה: כל סידורי הכבאות, לרבות מערכות גילוי וכיבוי אש, ברזי כיבוי (הידרנטים) וארונות כיבוי בשטחים משותפים או פרטיים, מיקום וכמות לפי דרישות רשות הכבאות.

~~7.3 אזור מואלץ במרתפי חניה: אין~~

~~7.4 מערכת מיזוג אוויר מרכזית: אין~~

7.5 תיבות דואר: בעלות חזית אלומיניום לפי תקנות תכנון ובניה ות"י 816; מיקום בקומת הקרקע בסמוך לדלת הכניסה לבניין, לפי תכנית.

7.6 מיתקנים אחרים: כל מתקן אחר שידרש ע"י הרשויות המוסמכות ו/או המתכננים השונים, לרבות מתקנים כגון: משאבות, גנרטור, מערכות סניקה ומשאבות מים, ח. שנאים, מאגר מים, מערכות תאורה (בחלקים משותפים), חדרים לשימוש כלל הדיירים בבניין ולטובת בניינים סמוכים, או בבניינים סמוכים לטובת הבניין וכו'. מיקום וכמות: לפי תוכנית המתכננים והיועצים.

8. חיבור המבנה למערכות תשתית

8.1 חיבור לקו מים מרכזי: יש; מונה מים ציבורי: יש; מונה מים משותף לגיטון: בהתאם להנחיות הרשות המקומית.

חיבור לביוב מרכזי: יש;

8.3 חיבור הבניין לרשת החשמל בהתאם להוראות חברת החשמל; כולל חיבור הדירה לרשת; כולל התקנת מונה חשמל ציבורי ודירתי.

8.4 הכנה לחיבור הבניין לרשת הטלפונים. בהתאם לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר); לא כולל קו טלפון.

8.5 חיבור הבניין לרשת תקשורת (טלוויזיה/אינטרנט): אין. הכנת תשתית בלבד (ראה גם סעיף 3.7.10).

- מותנה בהיתר בניה- מפרט נערך לפני קבלת היתר בניה וכפוף לשינויים רק ע"י רשויות מוסמכות

8.6 פיתוח כללי הגובל במגרש: כביש, מדרכה, קירות תומכים, ניקוז, דרכי גישה כלולים: הפיתוח ע"י משב"ש/ הרשות המקומית.

8.7 פינוי אשפה: לפי דרישת הרשות המקומית ולפי הוראות היתר הבניה.

9. רכוש משותף

9.1 תיאור הרכוש המשותף:

9.1.1 סך הכל מקומות חניה משותפים: אין

~~9.1.2 קומה מפולשת: אין; מספר קומות מפולשות: _____~~

~~9.1.3 מחסנים שאינם צמודים לדירות/אין מיקום המחסנים (יש לצרף תכנית עם סימון המיקום)~~

9.1.4 מבואה (לובי) בקומת כניסה: יש

9.1.5 מבואה (לובי) קומתית: יש

9.1.6 חדרי מדרגות - 1

9.1.7 פיר מעלית: יש; מעליות: יש; מספר מעליות 1

9.1.8 החלק התפוס על ידי מיתקנים על הגג.

~~9.1.9 ממ"ק: כמות _____ מיקום _____ שטח _____~~

9.1.10 חדר דוודים משותף: יש

9.1.11 מיתקנים על הגג: מערכות טכניות (פרטיות או משותפות) כגון אנטנה/צלחת לוויין, קולטי שמש, דודים; חדר מכונות למעלית, מאגר מים (להקיף בעיגול את המתקן הרלבנטי), משאבות סיחרור וכל מיתקן אחר שתדרוש רשות מוסמכת על פי כל הדין.

9.1.12 גינה ושטח פתוח בתחומי המגרש.

9.1.13 מיתקנים וחלקים נוספים של הבית שהינן רכוש משותף (לפרט)

9.2 חלקים שאין להוציאם מהרכוש המשותף:

9.2.1 חדרי מדרגות.

9.2.2 גישה לחניה משותפת.

9.2.3 לובי בקומות כניסה.

9.2.4 לובי קומתי.

9.2.5 גישה מחדר מדרגות אל המיתקנים השונים על הגג.

9.2.6 חלק הגג – התפוס על ידי מיתקנים על הגג: (כגון קולטים, דוודי שמש, חדר מכונות למעלית)

9.2.7 מעליות

9.2.11 חלק אחר:

9.3 בית משותף:

(א) בהתאם לסעיף 6 לחוק המכר (דירות), התשל"ג-1973 (להלן – חוק המכר דירות), המוכר דירה בבית משותף או בבית המיועד להירשם כבית משותף והתקנון שחל על הבית או שבדעתו להחיל על הבית מבטל או משנה הוראה של התקנון המצוי המתייחסת לעניין מן העניינים המנויים להלן, חייב לכלול במפרט או לצרף לחוזה המכר פרטים על אותו עניין; ואלה העניינים:

- (1) הוצאת חלק מהרכוש המשותף;
 - (2) שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה;
 - (3) שיעור ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף ובשירותים המחויבים בקשר אליו;
 - (4) סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול הבית המשותף;
 - (5) כל עניין אחר שקבע שר השיכון בצו בדרך האמור בסעיף 3(א) לחוק המכר דירות;
 - (ב) מוכר שלא מסר פרטים על עניין מהעניינים המנויים בסעיף קטן (א) יראוהו, על אף האמור בחוזה המכר, כמי שהתחייב שהוראות התקנון המצוי לגבי אותו עניין יחולו על הבית המשותף.
פירוט ביטול או שינוי לתקנון המצוי בעניינים המנויים לעיל:
9.4 שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה: ע"פ החוק
9.5 סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול הבית: ע"פ החוק
9.6 שיעור ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף ובשירותים המחויבים בקשר אליו ע"פ החוק
1. במקרה של סתירה בין הוראות המפרט להוראות נספח ג'1 [מפרט מחייב מחיר למשתכן מהדורה 14 – 28.11.18], תגברנה הוראות הנספח, בכפוף לכל דין.
כמו כן, במקרה של סתירה בין הוראות החוזה ו/או הוראות הדין ו/או המכרז (להלן: "ההוראות") לבין המפרט לעיל-תגברנה ההוראות

תאריך

חתימת המוכר

חתימת הקונה


נספח א – מסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות בעלי הדירות

- 10.1 תכניות אלו יצורפו כחלק בלתי נפרד של המפרט:
- 10.1.1 תכנית הדירה בקנה מידה לא קטן מ-1:50 הכוללת מידות של כל חדר ומידות כלליות של הדירה.
- 10.1.2 תכנית הקומה בה נמצאת הדירה בקנה מידה לא קטן מ-1:100 הכוללת סימון הרכוש המשותף בקומה.
- 10.1.3 תכנית קומה טיפוסית בקנה מידה לא קטן מ-1:100 הכוללת סימון הרכוש המשותף בקומה.
- 10.1.4 תכניות קומת כניסה/קומות מפולשות; קומות מרתף בקנה מידה לא קטן מ-1:100 הכוללת סימון הרכוש המשותף ושטחים דירתיים מוצמדים; תכניות אלו ניתן לצרף בצילום מוקטן לקנה מידה 1:200. המוכר רשאי להכניס שינויים בחלוקה פנימית של דירות אחרות בבנין בתנאי שלא ישנו את חזית הבית או שטחים ברכוש המשותף.
- 10.1.5 תכנית קומת גג בקנה מידה לא קטן מ-1:100.
- 10.1.6 תכנית המגרש כפי שהוגשה לרשות המקומית לקבלת היתר בניה בקנה מידה 1:250 הכוללת סימון גינה משותפת וגינות צמודות.
- 10.2 לאחר חתימה על חוזה המכר ובהתאם לבקשת הרוכשים, על המוכר יהיה, בנוסף לאמור בצו מכר דירות (טופס של המפרט) התשל"ד – 1974 נספח א' למסור לרוכשים תוכניות נוספות כמפורט להלן. מועד מסירת התוכניות יהיה בסמוך למועד סיום ביצוע שלד הבניין. המוכר יהיה רשאי להקדים מועד זה, לבחירתו.
- 10.2.1 חשמל ותקשורת, החברה תמסור לקונה תוכניות החשמל הדירתי הכוללת חלוקת מעגלים, סוג המעגלים, הכנות למינייהן לרבות מערכת אוורור / מיזוג אויר, מיקום אביזרי קצה, לוחות ומקרא לסימונים.
- 10.2.2 אינסטלציה סניטרית, החברה תמסור לקונה תכנית של מערכות האינסטלציה הדירתי הכוללת מעבר עקרוני של קווי מים (חמים / קרים) לרבות מיקום אביזרי קצה ומערכת דלוחין ושופכין לרבות מיקום פתחי ביקורת ומקרא לסימונים.
- 10.3 בעת מסירת הדירה יינתנו הוראות תחזוקה לכל המערכות ולחומרי הגימור, שיש למסור בהתאם לכל דין לרבות על פי חוק המכר דירות בעניין:
- (א) פעולות שוטפות לתחזוקת כל רכיבי הדירה על גימורם.
- (ב) תחזוקה כוללת ותחזוקה מונעת של מערכות השירות המותקנות בדירה לרבות מערכות בטיחות, מערכות מיזוג אוויר, מערכות אלקטרומכניות וכיוצא באלה.
- (ג) תדירות ואפיון ביקורות שוטפות ותקופתיות, אם נדרשות.
- (ד) מפרט טכני ותעודות אחריות של ציוד ומערכות המותקנים בדירה, לרבות שמות יצרן/ספק ומספר טלפון ליצירת קשר.
- 10.4 המוכר ימסור לרוכש דירה אשר לו נמסרת הדירה הראשונה בבנין תכנית והוראות תחזוקה של המערכות וחומרי הגימור של הבניין שיש חובה למסור בהתאם לכל דין לרבות על פי חוק המכר דירות בעניין:
- (א) פעולות שוטפות לתחזוקת כל רכיבי הבניין על גימורם.
- (ב) תחזוקה כוללת ותחזוקה מונעת של מערכות השירות המותקנות בבניין לרבות מערכות בטיחות, מעליות, מערכות מיזוג אוויר, מערכות אלקטרומכניות וכיוצא באלה.

אשד בקרה בע"מ
11.02.2024
נבדק

- מותנה בהיתר בניה- מפרט נערך לפני קבלת היתר בניה וכפוף לשינויים רק ע"י רשויות מוסמכות

- (ג) תדירות ואפיון ביקורות שוטפות ותקופתיות, אם נדרשות.
 - (ד) מפרט טכני ותעודות אחריות של ציוד ומערכות המותקנים במבנה, לרבות שמות יצרן/ספק ומספר טלפון ליצירת קשר.
 - (ה) רשימת צוות המתכננים של הבניין, המערכות והפיתוח לרבות מספר טלפון ומספר פקס/מיליה.
 - (ו) תכניות עדות (AS MADE) למערכות המשותפות בלבד של אינסטלציה סניטרית, חשמל ותקשורת, מערכות בטיחות ומערכות אלקטרומכניות במבנה ובפיתוח.
- המוכר יצרף למסמכים האמורים הנחיה בכתב ולפיה על רוכש הדירה האמור למסור אותם לנציגות הזמנית או הקבועה של בעלי הדירות (הראשונה שתמונה) מיד עם מינויה.



- מותנה בהיתר בניה- מפרט נערך לפני קבלת היתר בניה וכפוף לשינויים רק ע"י רשויות מוסמכות

טבלאות זיכויים

הערות מיוחדות

1. ריכוז זיכויים אלו הינם אך ורק הנדרשים במפרט המחייב של משרד הבינוי והשיכון, מחיר למשתכן מהדורה 14
2. המחירים הנקובים לעיל כוללים מע"מ.
3. כל המחירים כוללים זיכוי פריט + התקנה.
- מקרא:
- יח'- יחידה.
- מ"ר- מטר מרובע.
- מ"א- מטר אורך.
- קומפלט- חומר לבן+ חומר שחור+ עבודה.
- פריט- פריט אחד בודד.

ריכוז טבלאות זיכויים

נושא: נגרות

סעיף במפרט המכר	תיאור	חומר/ עבודה	סה"כ
3.3.1	זיכוי לכלל ארונות המטבח (כולל ארון תחתון/עליון, משטח עבודה, כיור מטבח, ברז מטבח, חיפוי מטבח), לפי התיאור שבמפרט המכר.	קומפלט	1000 ₪ למ"א
3.5	זיכוי בגין כנף הדלת בלבד. חובה לבצע משקוף בפתח.	קומפלט	750 ₪

נושא: קבועות שרברבות ואביזרים

סעיף במפרט המכר	תיאור	חומר/ עבודה	יח'	מחיר זיכוי ליח' בש"ח
3.6	סוללות למים בחדרי רחצה: כיור, אמבטיה, ומקלחת- מובהר כי בגין סוללה למים חמים קרים רב דרך (אינטרפוף) לא ניתן לקבל זיכוי .	קומפלט	פריט	200 (כלול בזיכוי

סעיף במפרט המכר	תיאור	חומר/ עבודה	יח'	מחיר זיכוי ליח' בש"ח
				בארון (רחצה)

נושא: חשמל/ תקשורת

סעיף במפרט המכר	תיאור	חומר/ עבודה	יח'	מחיר זיכוי ליח' בש"ח
3.7 (א)	נקודת מאור קיר/ תקרה – זיכוי	קומפלט	פריט	75
3.7 (ב)	בית תקע רגיל במעגל משותף (לא מוגן מים ולא מעגל כח/ נפרד) – זיכוי	קומפלט	פריט	125
3.7	נקודת טלפון- זיכוי	קומפלט	פריט	75

חתימת המוכר

חתימת הקונה